



Das Toughbook CF-73 ist mit einem robusten und kratzbeständigen, magnesiumlegierten Gehäuse ausgestattet. Es verfügt über ein vibrationsgedämpftes Display Gehäuse und eine stoßgedämpft gelagerte Festplatte, die selbst einen Fall aus 30cm Höhe übersteht. Die Tastatur und das Touchpad sind speziell versiegelt und verhindern, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse eindringen und Störungen an den internen Schaltkreisen verursachen. Die Abdeckungen der zahlreichen Schnittstellen sind aus elastischem Gummi, so dass alle Anschlüsse bestens geschützt sind.

Der Lithium-Ionen Akku des CF-73 sorgt für einen sechsstündigen Einsatz – genug, um Sie durch einen typischen Arbeitstag zu begleiten. Das integrierte WLAN macht ein völlig neues Arbeiten unterwegs möglich – Sie können von tausenden Hotspots weltweit auf Daten und Informationen zugreifen. Das vielseitige hot-swapping Multimedia Pocket ermöglicht die Installation eines zweiten Akkupacks oder DVD-RAM Multi-Laufwerks und gibt Ihnen damit vollständige Flexibilität, egal wohin Ihre Geschäfte Sie führen. Darüber hinaus bieten die erstaunlichen integrierten flachen Keramikstereolautsprecher des CF-73 Präsentationen mit hochwertigem Sound über einen breiten Frequenzbereich, ohne die kompakte Größe aus der Sicht zu verlieren.

Der CF-73 kann mit einem integrierten GSM/GPRS Modul, das eine vollständige Mobilität ermöglicht, ausgestattet werden und der zusätzliche Portreplikator oder die Ein-/Ausgabe-Box bieten eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten.



CPU	Intel® Pentium® M Prozessor 1,4 GHz
L2 Cache	1MB On-Die
Chipsatz	Intel® 855GM
RAM	256MB DDR-SDRAM (erweiterbar auf 768MB)
Grafikchip	ATI Mobility Radeon 7500, AGP 4x, 32MB
HDD	40GB
Optisches Laufwerk	DVD-ROM & CD-R/RW Combo Laufwerk
LCD	Entspiegeltes, auch bei Tageslicht lesbares 13,3" Aktivmatrix (TFT) Farb-LCD mit FL Hintergrundbeleuchtung 1024x768 Pixel (XGA), 16 Millionen Farben
LCD-Gehäuse	Magnesiumlegierung
Wireless LAN	Intel® Pro/Wireless 2100 Netzwerkverbindung, unterstützt 802.11b
LAN	Integriert, 100 BASE-TX/10 BASE-T
Modem	Integriert, 56kbps, v.92 kompatibel
Sound	SigmaTel™ STAC9767 AC-97 v.2.1 kompatibles Audio-Codec WAVE und MIDI Playback, Softwareüberwachung der Lautstärke (Tasten FN + F5/F6)
Lautsprecher	Integrierte Stereokartensprecher
Tastatur	88 Tasten für Europa (kompatibel mit Tastatur AT 102)
Zeigergeräte	Touchpad
Anzeigeelemente	7 LEDs (Power, Batterie, HDD, NumLK, CapsLK, ScrLK, Multimedia Pocket)
Schnittstellen	Seriell (16550A kompatibel): D-sub 9-pin Externer Bildschirm (VGA-Port): D-sub 15-pin Kopfhörer: Minibuchse (Stereo) Mikrofon: Minibuchse DC Eingang: Buchse USB 2.0: 2x 4-pin Modem: RJ11 Buchse LAN: RJ45 Buchse Portreplikator: Dedicated 80-pin Ein-/Ausgabe-Box: 36-pin
Erweiterungsschächte	PC-Kartenschächte: 2x Typ I oder 2x Typ II oder 1x Typ III Optionales RAM-Modul: 1x SO-DIMM
Power	Akku: Lithium-Ionen (11,1V, 3,8Ah) Akkulaufzeit: ca. 6 Stunden / 11 Stunden mit zweitem Akkupack (Windows® XP Modell; variiert abhängig von den Bedingungen) Ladezeit: ca. 3 Stunden / 6 Stunden mit zweitem Akkupack (variiert abhängig von den Bedingungen)
Power Management	Standby-Funktion, Schlummerfunktion, ACPI BIOS
AC Adapter	AC 100V ~ 240V, 50/60Hz, automatische Erfassung/Umschaltung, DC 15,6V 5,0A
OS	Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1 oder Microsoft® Windows® 2000 Professional Service Pack 3
Software	Adobe® Acrobat® Reader, Installationsprogramm, DMI-Viewer, Online-Referenzhandbuch, Programm zum Löschen von Festplattendaten
Sicherheitsmerkmal	Passwortsicherheit (Supervisorpasswort, Benutzerpasswort, Festplattenverriegelung) Integrierter Kensington Verriegelungsschacht
Abmessungen (BxHxT)	297mm x 32/42,5" mm x 254mm / 11,7" x 1,3/1,7" x 10" (ohne Tragegriff, * Vorderseite/Rückseite)
Gewicht	2,2kg
Integrierbare Optionen	GSM / GPRS, Bluetooth, SmartCard Reader
Zubehör	256MB RAM-Modul: CF-WMBA20256 512MB RAM-Modul: CF-WMBA20512 Akkupack: CF-VZSU26U Zweiter Akkupack: CF-VZSU1473U Akkuladegerät: CF-VCBTB1U Externes Diskettenlaufwerk (USB): CF-VFDU03W DVD-RAM Multi-Laufwerk: CF-VDM731U AC Adapter: CF-AA1653AG Portreplikator: CF-VEB731U



weitere Informationen erhalten Sie bei:

www.flexicom.de



FLEXICOM GmbH
An der Strusbek 30
D-22926 Ahrensburg
Telefon: 04102 / 46 16 50
Telefax : 04102 / 46 16 25
e-mail: service@flexicom.de

Panasonic
ideas for life