

# Produkt Information

## Doppelseitiges Spezialklebeband **Flexicom FX8811-T**

### Anwendung und Produktaufbau

Das doppelseitig klebende Spezialklebeband FX8811-T wurde für den Einsatz auf Hochgeschwindigkeits-Konfektionieranlagen entwickelt, um Kredit- und Kundenkarten auf (personalisierten) Anschreiben zu fixieren.

FX8811-T besteht aus einer transparenten Polyesterfolie, die auf der Oberseite mit einem Permanentkleber und auf der Unterseite (Rollenaußenseite) mit einem wiederablösbaren Kleber ausgestattet ist. Der wiederablösbare Kleber ist mit einem Trennpapier abgedeckt.

Kunststoffkarten können von der wiederablösbaren Seite des Klebebandes rückstandsfrei abgezogen werden.

### Technische Daten

Klebstofftyp:	Acrylatkleber, permanent und wiederablösbar
Trägerfolie:	transparentes Polyester, 0,075 mm
Trennpapier:	Silikonisiertes Kraftpapier
Dicke:	ca. 0,07 mm (Trennpapier) ca. 0,13 mm (Folie inkl. Klebstoffbeschichtung)
Klebkraft auf Stahl: (AFERA 4001)	<1 N/25 mm (wiederablösbare Seite) 12 N/25 mm (permanent klebende Seite)
Temperatur:	15° to 25° C Anwendungstemperatur, 120° C Maximaltemperatur
U.V.-Beständigkeit:	gut
Lagerfähigkeit:	12 Monate (in verschlossenen Originalkartons bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit).
Lagerware:	Rollen, 38 mm x 147 m, 10 Rollen pro Karton

### Weitere Informationen:

Flexicom GmbH, Identification Technologies, An der Strusbek 30, D-22926 Ahrensburg  
Telefon: +49 (0) 4102 / 4616-0, Fax: +49 (0) 4102 / 4616-60  
e-mail: [service@flexicom.de](mailto:service@flexicom.de), Internet: [www.flexicom.de](http://www.flexicom.de)

July 2003