

## Produktinformation

# Sicherheitsetiketten

für Laser- und Thermotransfer-Drucker

Materialcode: FM 0803001

Mit Flexicom Sicherheitsetiketten können Sie auf einfache Art und Weise eigene Sicherheitsverschlüsse, Inventarschilder, Typenschilder (mit UL- Zulassung) oder Siegel herstellen. Nach dem Verkleben der Sicherheitsetiketten sind diese nicht mehr zerstörungsfrei vom Untergrund ablösbar, wodurch jeder Manipulationsversuch sichtbar wird. Beim Abziehen der Sicherheitsetiketten verbleibt auf dem Klebgrund ein schachbrettartiges, silbernes Muster, das Etikett wird an den entsprechenden Stellen durchsichtig. Nachdem der „Sicherheitseffekt“ ausgelöst wurde, kann das Etikett nicht mehr erneut verklebt werden.

## Verarbeitungs- und Anwendungshinweise

### Bedruckung

Flexicom Sicherheitsetiketten mit dem Materialcode FM 0803001 sind als Bogen- und Rollenware erhältlich. Bogenware wird typischerweise mit einfarbigen Laserdruckern oder Kopierern bedruckt. Bei der Bedruckung mit dem Inkjet-Verfahren müssen lösungsmittelhaltige Tinten eingesetzt werden. Die meisten Inkjet- Drucker arbeiten mit wasserlöslichen Tinten, die von dem Sicherheitsetikett abgewischt werden können. Rollenware wird im Thermotransfer-Druck mit wischfesten Harz-Bändern bedruckt

### Verklebung

Beim Einsatz von Sicherheitsetiketten muss auf eine optimale Verankerung der Selbstklebeseite mit dem Untergrund geachtet werden. Der Verklebungsuntergrund und die Verklebungsdauer üben einen wichtigen Einfluss auf den „Sicherheitseffekt“ aus. Um eine optimale Haftung zu erzielen muss der Verklebungsuntergrund sauber und fettfrei sein. Einige Kartonagen sind für den Einsatz von Sicherheitsetiketten nicht geeignet, da ihre Oberflächen Silikone enthalten. Prüfen Sie vor dem Einsatz von Sicherheitsetiketten daher immer die Eignung des Untergrundes.

Bei der Verklebung von Sicherheitsetiketten auf geeigneten Untergründen benötigt das Material eine Zeitspanne von 48 Stunden um sich fest mit dem Untergrund zu verbinden. Berücksichtigen Sie diesen Verzögerungseffekt beim Einsatz des Produktes.

### Lieferform

Flexicom Sicherheitsetiketten erhalten Sie als Lagerware in über 60 Formaten auf DIN A4 Bögen sowie in 4 Formaten als Rollenetikett. Darüber hinaus kann das Material auch in kundenspezifischer Aufmachung angefertigt werden.

## Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: FM 0803001

Flexicom GmbH, An der Strusbek 30, 22926 Ahrensburg

Tel.: 04102 / 4616-0, Fax: 04102 / 4616-60

e-mail: [service@flexicom.de](mailto:service@flexicom.de) - Internet: [www.flexicom.de](http://www.flexicom.de) - shop: [www.flexicom24.de](http://www.flexicom24.de)

Stand: September 2004