



Produkt Information

Doppelseitiges Spezialklebeband

Flexicom FX8811-T

Anwendung und Produktaufbau

Das doppelseitig klebende Spezialklebeband FX8811-T wurde für den Einsatz auf Hochgeschwindigkeits Konfektionieranlagen entwickelt, um Kredit- und Kundenkarten auf (personalisierten) Anschriften zu fixieren.

FX8811-T besteht aus einer transparenten Polyesterfolie, die auf der Unterseite mit einem Permanentkleber und auf der Oberseite (Rollenaußenseite) mit einem wiederablösbar Kleber ausgestattet ist. Der wiederablösbare Kleber ist mit einem Trennpapier abgedeckt.

Kunststoffkarten können von der wiederablösbar Klebebandseite rückstandslos abgezogen werden.

Technische Daten

Klebstofftyp: Lösungsmittelfreier Acrylatkleber, permanent und wiederablösbar

Trägerfolie: transparentes Polyester 0,075 mm

Trennpapier: Kraftpapier

Dicke: ca. 0,07 mm (Trennpapier)
ca. 0,13 mm (Folie inkl. Klebstoffbeschichtung)

Klebkraft gemessen
nach AFERA 4001 <1 N/25 mm (wiederablösbar Seite)
12 N/25 mm (permanent klebende Seite)

Temperatur: 15° to 25° C Anwendungstemperatur, 120° C Maximaltemperatur

U.V.-Beständigkeit: gut

Lagerfähigkeit: 12 Monate (in verschlossenen Originalkartons bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit).

Lagerware: Rollen, 38 mm Breit (+/-1 mm) x 147 m Länge oder 170 m Länge, 10 Rollen pro Karton

Weitere Informationen:

Flexicom GmbH, Identification Technologies, An der Strusbek 30, D-22926 Ahrensburg

Telefon: +49 (0) 4102 / 4616-0, Fax: +49 (0) 4102 / 4616-60

e-mail: service@flexicom.de, Internet: www.flexicom.de

Stand 2005