



## Produkt Information

Etiketten aus Doppelseitiges Spezialklebeband

### Flexicom FX8811-T-1338

Anwendung und Produktaufbau

Das doppelseitig klebende Spezialklebeband FX8811-T-1338 wurde für den Einsatz auf Hochgeschwindigkeits Konfektionieranlagen entwickelt, um Kredit- und Kundenkarten auf (personalisierten) Anschreiben zu fixieren.

FX8811-T-1338 besteht aus einer transparenten Polyesterfolie, die auf der Oberseite mit einem Permanentkleber und auf der Unterseite (Rollenaußenseite) mit einem wiederablösbaren Kleber ausgestattet ist. Der permanente Kleber ist mit einem Trennpapier abgedeckt.

Kunststoffkarten können von der wiederablösbaren Seite des Klebebandes rückstandsfrei abgezogen werden.

#### Technische Daten

Klebstofftyp:	Lösungsmittelfreier Acrylatkleber mit Lumineszenz, permanent und wiederablösbar
Trägerfolie:	transparentes Polyester 0,075 mm
Trennpapier:	Papier weiß 90g/qm
Dicke:	ca. 0,13 mm (Folie inkl. Klebstoffbeschichtung)
Klebkraft gemessen nach AFERA 4001	<1 N/25 mm (wiederablösbare Seite) 12 N/25 mm (permanent klebende Seite)
Temperatur:	15° to 25° C Anwendungstemperatur, -40 °C - 120° C Maximaltemperatur
U.V.-Beständigkeit:	gut
Lagerfähigkeit:	12 Monate (in verschlossenen Originalkartons bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit).
Lagerware:	Rollen, mit Etiketten 13 mm Breite x 38 mm oder 16mm x 38 mm

#### Weitere Informationen:

Flexicom GmbH, Identification Technologies, An der Strusbek 30, D-22926 Ahrensburg  
Telefon: +49 (0) 4102 / 4616-0, Fax: +49 (0) 4102 / 4616-60  
e-mail: [service@flexicom.de](mailto:service@flexicom.de), Internet: [www.flexicom.de](http://www.flexicom.de)