



Produktinformation

Selbstklebende Aluminiumfolie

FM 1013001

Produktbeschreibung / Anwendung

Das Flexicom Spezialetikettenmaterial FM 1013001 besteht aus einem holzfreien Papier, das einseitig mit einer oberflächenmodifizierten Aluminiumfolie laminiert ist. Die Gesamtkonstruktion verfügt über eine sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit und sehr gute Hafteigenschaften auf vielen Untergründen.

Die Einsatzgebiete des Materials sind vielfältig. Es wird zur Herstellung von Spezialetiketten, als Dampfdiffusionssperre und als Abdeckfolien verwendet

Technische Daten (Mittelwerte)

	Einheit	Sollwert	Prüfmethode
<u>Trägermaterial</u>			
Weißholzfreies Druckpapier, laminiert auf eine oberflächenbehandelte Aluminiumfolie			
Dicke	µm	64	ISO 534
Gewicht	g/m ²	81	ISO 536
<u>Klebmasse</u>			
Permanent haftender Klebstoff auf Acrylbasis			
Anfangsklebkraft auf Glas	N/25mm	24	FTM 9
Klebkraft auf stahl	N/25mm	16	FTM 2
Verklebungstemperatur	°C	+5	
Anwendungstemperatur	°C	-20 bis +120	
<u>Abdeckung</u>			
Superkalandriertes Glassinepapier			
Dicke	µm	63	ISO 534
Gewicht	g/m ²	70	ISO 536
Transparenz	%	>50	DIN53147

Lieferform

Sonderanfertigung nach Kundenspezifikation als Bogen oder Rollenware

Stand: Juni 2015